

**Fiche de données de sécurité
selon 1272/2008/EC (CLP)**

Date d'impression : 08.06.2016

Numéro de version 1.0

Révision: 08.06.2016

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Identificateur de produit

Nom du produit: Pieri Duro-Tard 50TM

FS numéro: 26

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur/fournisseur:

GCP Applied Technologies
62 Whittemore Avenue
Cambridge, MA 02140 USA

GCP Canada, Inc.
294 Clements Road W.
Ajax, Ontario L1S 3C6 Canada

www.graceconstruction.com

Service chargé des renseignements:

Environmental Health & Safety
USA: +1-617-876-1400 (24 hours)
+1-800-354-5414 (8AM - 5PM) Not functional within Massachusetts
CAN: 1-905-683-8561 (24 hours)
In Canada: +1-905-683-8561

Numéro en cas d'urgence (transport): Chemtrec 1-800-424-9300 (heures 24)- États-Unis

2 Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer le cancer.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

(suite page 2)
CNGHS

Fiche de données de sécurité selon 1272/2008/EC (CLP)

Date d'impression : 08.06.2016

Numéro de version 1.0

Révision: 08.06.2016

Nom du produit: Pieri Duro-Tard 50™

(suite de la page 1)

Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07 GHS08

Mention d'avertissement Danger

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

solvant naphta aliphatique léger (pétrole)
toluène

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Indications complémentaires: Éviter de respirer les poussières.

Principaux dangers: Inflammables

Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non applicable.

vPvB: Non applicable.

3 Composition/informations sur les composants

Caractérisation chimique: Mélanges

Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

Composants dangereux:

64742-89-8	solvant naphta aliphatique léger (pétrole)	25-30%
108-88-3	toluène	10-20%
12001-26-2	POTASSIUM SILICATES D'ALUMINE	1,0-2,0%
8052-41-3	solvant Stoddard	0,1-1,0%

Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

4 Premiers secours

Description des premiers secours

Remarques générales:

?

Consulter un médecin en cas de malaise.

(suite page 3)

CNGHS

Fiche de données de sécurité selon 1272/2008/EC (CLP)

Date d'impression : 08.06.2016

Numéro de version 1.0

Révision: 08.06.2016

Nom du produit: Pieri Duro-Tard 50™

(suite de la page 2)

Après inhalation:

Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les problèmes persistent, consulter un médecin.

Après contact avec la peau:

Laver la peau contaminée sans délai avec du savon ou un détergent doux et de l'eau.
Enlever immédiatement les vêtements trempés de produits chimiques et nettoyer la peau.

Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Après ingestion:

Rincer la bouche à l'eau.
Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
Ne jamais rien donner à une personne inconsciente.

Indications destinées au médecin:
Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
Irritant pour les yeux.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction: CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'autres informations importantes disponibles.

Autres indications: Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Précautions pour la protection de l'environnement: Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Confiner le déversement, collecter les matières déversées avec une substance inerte (sable, vermiculite, etc.) et placer dans un contenant approprié.

Balayer tout produit renversé et le placer dans des récipients.

Éliminer les matières contaminées en observant la marche à suivre indiquée à la Section 13 de la fiche signalétique.

(suite page 4)

CNGHS

Fiche de données de sécurité
selon 1272/2008/EC (CLP)

Date d'impression : 08.06.2016

Numéro de version 1.0

Révision: 08.06.2016

Nom du produit: Pieri Duro-Tard 50™

(suite de la page 3)

Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage

MANIPULATION

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

Eviter la formation d'aérosols.

Des mélanges inflammables à l'air peuvent se former dans les conteneurs vides. Ne pas crever, couper, percer, chauffer ou souder des conteneurs non nettoyés.

Éviter le contact avec la peau.

Éviter le contact avec les yeux.

Préventions des incendies et des explosions:



Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

N'employer que dans un secteur à l'épreuve des explosions.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.

Les contenants vides peuvent renfermer des résidus dangereux (liquides et vapeurs). Éviter de couper, percer, meuler ou souder sur un contenant ou à proximité d'un contenant plein ou vide.

Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

STOCKAGE

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stocker dans un endroit frais.

Indications concernant le stockage commun: N' employer que dans un secteur à l' épreuve des explosions.

Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:

Sans autre indication, voir point 7.

(suite page 5)

CNGHS

Fiche de données de sécurité selon 1272/2008/EC (CLP)

Date d'impression : 08.06.2016

Numéro de version 1.0

Révision: 08.06.2016

Nom du produit: Pieri Duro-Tard 50™

(suite de la page 4)

Paramètres de contrôle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

108-88-3 toluène

EL (CDN) Valeur à long terme: 20 ppm

R

EV (CDN) Valeur à long terme: 20 ppm

8052-41-3 solvant Stoddard

EL (CDN) Valeur momentanée: 580 mg/m³Valeur à long terme: 290 mg/m³

67-56-1 méthanol

EL (CDN) Valeur momentanée: 250 ppm

Valeur à long terme: 200 ppm

Skin

EV (CDN) Valeur momentanée: 325 mg/m³, 250 ppmValeur à long terme: 260 mg/m³, 200 ppm

Skin

Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

Contrôles de l'exposition

Equipement de protection individuel:

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Protection respiratoire:

Le port d'un respirateur à cartouche chimique filtrant les vapeurs organiques est obligatoire. Une cartouche filtrant les poussières et les brouillards ou un préfiltre peut s'avérer nécessaire comme mesure de protection additionnelle afin de limiter l'exposition aux brouillards. Le port d'un respirateur autonome est obligatoire lorsque le niveau d'exposition dépasse la capacité d'un respirateur à cartouche chimique.

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire.

Protection des mains: Porter des gants imperméables et résistants au produit pour empêcher le contact avec la peau.

Matériau des gants

Les gants doivent être imperméables et résistants au produit. Les gants employés doivent être adaptés au risque à prévenir.

Protection des yeux:



Lunettes de sécurité avec protection écran latéral.

Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux pour prévenir les risques d'exposition causés par un éclaboussement. Porter des lunettes de protection bien ajustées si la concentration de vapeurs ou de brouillard est élevée.

Protection du corps:

Vêtements de travail protecteurs

Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

(suite page 6)

CNGHS

Fiche de données de sécurité selon 1272/2008/EC (CLP)

Date d'impression : 08.06.2016

Numéro de version 1.0

Révision: 08.06.2016

Nom du produit: Pieri Duro-Tard 50™

(suite de la page 5)

Enlever les vêtements contaminés.

9 Propriétés physiques et chimiques

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

INDICATIONS GÉNÉRALES

Aspect:
Forme:

Liquide

Couleur:

Selon désignation produit

Odeur:

Caractéristique

Seuil olfactif:

Non déterminé.

valeur du pH (~):

Non déterminé.

Changement d'état:-
Point de fusion:

Non déterminé.

Point d'ébullition:

110 °C (230 °F)

Point d'éclair:

12 °C (54 °F)

Inflammabilité (solide, gazeux):

Non applicable.

Température de décomposition:

Non déterminé.

Auto-inflammation:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

Danger d'explosion:

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

LIMITES D'EXPLOSION

Inférieure:

1,2 Vol %

Supérieure:

7,0 Vol %

Teneur maximale en composés organiques volatils (COV):

42,00 %

Pression de vapeur à 20 °C (68 °F):

29 hPa (22 mm Hg)

Densité à 20 °C (68 °F):
1,1 g/cm³ (9,18 lbs/gal)
Densité relative:

Non déterminé.

Densité de vapeur:

Non déterminé.

Vitesse d'évaporation:

Non déterminé.

Solubilité dans/miscibilité avec:-
l'eau:

Pas ou peu miscible

Pas ou peu miscible

Coefficient de partage (n-octanol/eau):

Non déterminé.

VISCOSITÉ

Dynamique:

Non déterminé.

Cinématique:

Non déterminé.

Autres informations

Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité

Réactivité Stable à température ambiante.

Stabilité chimique
Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

(suite page 7)

CNGHS

Fiche de données de sécurité selon 1272/2008/EC (CLP)

Date d'impression : 08.06.2016

Numéro de version 1.0

Révision: 08.06.2016

Nom du produit: Pieri Duro-Tard 50™

(suite de la page 6)

Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

Produits de décomposition dangereux:

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

Hydrocarbures

D'autres produits susceptibles d'être dangereux risquent de se dégager.

Indications complémentaires:

Se reporter à la section 7 pour plus d'information sur la manipulation, le stockage et les conditions à éviter.

*

11 Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques
TOXICITÉ AIGUË
Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
108-88-3 toluène

Dermique	LD50	12124 mg/kg (rab)
		5000 mg/kg (rats)

Effet primaire d'irritation:
Corrosion cutanée/irritation cutanée Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Pas d'effet d'irritation.

Indications toxicologiques complémentaires:

Les produits chimiques contenus dans ce produit risquent d'avoir des effets sur la peau, le cœur, le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate. La surexposition à l'inhalation de ce produit peut être mortelle, car elle peut causer un œdème pulmonaire (inondation des poumons). L'ingestion de ce produit peut être nocive pour la santé, voire mortelle. L'ingestion de ce produit peut provoquer le vomissement; éviter d'aspirer des matières vomies dans les poumons, car même de faibles quantités peuvent donner lieu à une pneumonie de déglutition. L'absorption de ce produit par la peau peut également avoir des effets nocifs.

12 Informations écologiques

Toxicité
Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.

Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.

Comportement dans les compartiments de l'environnement:
Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.

Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

COMPORTEMENT DANS LES STATIONS D'ÉPURATION
Indications générales: Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

Résultats des évaluations PBT et VPVB
PBT: Non applicable.

vPvB: Non applicable.

(suite page 8)

CNGHS

Fiche de données de sécurité selon 1272/2008/EC (CLP)

Date d'impression : 08.06.2016

Numéro de version 1.0

Révision: 08.06.2016

Nom du produit: Pieri Duro-Tard 50™

(suite de la page 7)

Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets Observer les règlements des autorités fédérales, provinciales et locales.

Recommandation:


Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

EMBALLAGES NON NETTOYÉS

Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

*

14 Informations relatives au transport

Numéro ONU

DOT, ADR, IMDG, IATA

UN1993

Désignation officielle de transport de l'ONU

DOT

Flammable liquids, n.o.s. (Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic, Toluene)

ADR

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., Dispositions spéciales 640D (solvant naphtha aliphatique léger (pétrole), TOLUÈNE)

IMDG, IATA

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic, TOLUENE)

Classe(s) de danger pour le transport

DOT


 Class
Label

 3 Liquides inflammables.
3

ADR, IMDG, IATA


 Classe
Étiquette

 3 Liquides inflammables.
3

Groupe d'emballage

DOT, ADR, IMDG, IATA

II

Dangers pour l'environnement:

Polluant Marin:

Non

(suite page 9)

CNGHS

Fiche de données de sécurité

selon 1272/2008/EC (CLP)

Date d'impression : 08.06.2016

Numéro de version 1.0

Révision: 08.06.2016

Nom du produit: Pieri Duro-Tard 50™

(suite de la page 8)

Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur

Attention: Liquides inflammables.

Indice Kemler:

33

No EMS:

F-E,S-E

Indications complémentaires de transport: Cette classification a été établie pour les envois par camion. La classification pour les envois par d'autres modes de transport devra être établie.

ADR
Quantités limitées (LQ)

1L

Quantités exceptées (EQ)

Code: E2

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml

Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml

Catégorie de transport

2

Code de restriction en tunnels

D/E

IMDG
Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

"Règlement type" de l'ONU:

 UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLVANT
 NAPHTA ALIPHATIQUE LÉGER (PÉTROLE), TOLUÈNE),
 3, II

*

15 Informations relatives à la réglementation

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Afin d'obtenir des informations pour l'identification des dangers consulter le chapitre 2.

Prescriptions nationales:

Classe	Part en %:
I	0,7
NK	41,0

Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

*

16 Autres informations

Les données figurant dans ce document sont présentées conformément aux divers règlements sur l'environnement, la santé et la sécurité. Il incombe à l'utilisateur de ces données de se tenir à jour en ce qui concerne les risques posés par les substances chimiques, d'établir et de mettre à jour son propre programme et de respecter toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables à la santé et à la sécurité au travail, au droit de savoir et à la protection de l'environnement.

Service établissant la fiche technique:

 GCP Applied Technologies
 62 Whittemore Avenue
 Cambridge, MA 02140 USA
 USA: +1-617-876-1400 (24 hours)
 +1-800-354-5414

(suite page 10)

CNGHS

Fiche de données de sécurité
selon 1272/2008/EC (CLP)

Date d'impression : 08.06.2016

Numéro de version 1.0

Révision: 08.06.2016

Nom du produit: *Pieri Duro-Tard 50™*

(suite de la page 9)

Autres indications:

En juin 2003, le CSLEP, Comité scientifique de l'UE en matière de limites d'exposition professionnelle, a conclu que l'inhalation de silice cristalline alvéolaire a comme effet principal chez l'humain d'entraîner l'apparition de la silicose.

Les données disponibles sont suffisantes pour conclure que le risque de cancer du poumon est accru chez les personnes atteintes de silicose. Dès lors, la prévention de l'apparition de la silicose réduira également le risque de cancer.

CNGHS