

## DESRIPTIF

PIERI® EURO-WAX est un agent de démoulage viscoélastique semi-liquide et haute performance qui garantit des surfaces architecturales de haute qualité. PIERI® EURO-WAX ne tache pas le béton et n'affecte pas l'adhérence de l'imperméabilisation ou d'autres revêtements. Couverture : 120 à 245 m<sup>2</sup>/L (5 000 à 10 000 pi<sup>2</sup>/gal).

## Mode d'emploi

### Dosage

- Appliquez une couche extrêmement fine avec un chiffon, une éponge ou une vadrouille. Ne peut être appliqué par pulvérisation qu'avec un équipement sans air.
- L'utilisation de PIERI® EURO-WAX permet d'obtenir des surfaces propres et uniformes nécessitant peu ou pas de nettoyage.
- Point d'éclair : 46 °C (115 °F)

### Additional Usage Recommendations

- PIERI® EURO-WAX est formulé pour être utilisé avec les moules et les formes les plus complexes, en particulier avec un courant d'air faible ou nul pour être libéré. PIERI® EURO-WAX peut être utilisé avec tous les types de formes, y compris le plastique, le caoutchouc, le latex ainsi que la mousse de polystyrène et est particulièrement utile dans toutes les applications de béton auto-consolidant (SCC).
- PIERI® EURO-WAX est un liquide visqueux à faible odeur qui peut être utilisé à basse et haute température.
- Il ne tache pas, résiste à la pluie et offre une capacité de cabaison inhibant la corrosion, sans créer de résidus poudreux.

## INFORMATIONS INDICATIVES

|              |         |
|--------------|---------|
| Durée de vie | 12 mois |
| Densité      | 0,800   |

## PACKAGING

- Baril de 210L (55 gallons)
- Seau 20 l

## PRÉCAUTIONS

- PIERI® EURO-WAX a une durée de conservation d'un an à compter de la date de fabrication s'il est entreposé dans un endroit frais et sec dans son contenant d'origine fermé. Tenir à l'écart de toute source de chaleur, d'étincelles ou de flammes.

## Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.